

**Riveteuse oléopneumatique
pour rivets standards**

COMMANDER SUR GFIX.FR



La Proset XT2 est idéale pour mettre en place les rivets standards et de structure jusqu'au Ø 5mm.

La robuste base en caoutchouc de l'outil est conçue pour éviter de l'endommager.

Les joints de dernière génération optimisent les intervalles d'appoint d'huile.

Les bagues de roulement du piston garantissent la robustesse et la durée de vis optimale de l'outil .

Démontage sans outils de la tête porte mâchoire.

Caractéristiques techniques :

Pression nominale	5.5 bar
Pression min-max	5. - 7 bar
Consommation d'air à 5.5 bar	2.2 L
Course	20 mm
Puissance maxi à 5.5 bar	8900 N
Poids (mini. avec équip.)	1.26Kg
Temps de cycle (approx.)	0.6s
Niveau sonore	77.1 dB (A)

GIRAUD & RAY

RIVETAGES & FIXATIONS

FOURNITURES INDUSTRIELLES

Parc Wilson - 31, rue Wilson - 69150 DECINES

☎ 04 78 49 87 30 - Fax 04 78 49 87 65

Contact@giraud-ray.fr / web : giraud-ray.fr / site de vente : le-rivet.fr

