

Riveteuse oléopneumatique pour rivets standards



La Proset XT3 est idéale pour mettre en place les rivets standards et de structure du diamètre 4 jusqu'au Ø 6.4mm. Cette riveteuse est particulièrement bien adaptée pour les rivets de structures Monobolt ou Interlok.

La robuste base en caoutchouc de l'outil est conçue pour éviter de l'endommager.

Les joints de dernière génération optimisent les intervalles d'appoint d'huile.

Les bagues de roulement du piston garantissent la robustesse et la durée de vie optimale de l'outil.

Démontage sans outils de la tête porte mâchoire.

Caractéristiques techniques :	
Pression nominale	5.5 bars
Pression min.max	5-7 bars
Consommation d'air à 5.5 bars	6.3 litres
Course	26 mm
Puissance maxi à 5.5 bars	17000 N
Poids avec équipement	2.14 Kg
Durée du cycle	0.9 s
Niveau sonore	78.4 dB (A)

GIRAUD & RAY
RIVETAGES & FIXATIONS
FOURNITURES INDUSTRIELLES

Parc Wilson - 31, rue Wilson - 69150 DECINES
☎ 04 78 49 87 30 - Fax 04 78 49 87 65
Contact@giraud-ray.com www.giraud-ray.fr

